

## EKONOMICKÁ ŘADA INTERIÉROVÝCH BAREV

Ekonomická řada zahrnuje interiérové barvy a doplňkové materiály na dvou základních materiálových bázích:

- organické – vyznačující se vynikající krycí schopností, snadnou údržbou (jsou omyvatelné) a snadnou zpracovatelností.
- disperzně silikátové - vyznačující se zejména vynikající propustností pro vodní páru, vytvářející tak podmínky pro příjemné vnitřní prostředí, a přirozenou alkalitou, která brání vzniku plísní; mezi další přednosti náleží přirozený vzhled, vysoká přídržnost k podkladu a trvanlivost.

Standardně se dodávají v bílé barvě, ale lze tónovat i do přibližného odstínu dle aktuálního barevného vzorníku Termo+.

Samozřejmostí nabízených barev je minimální obsah škodlivých přísad, které by negativně mohly ovlivňovat vnitřní mikroklima.



## NABÍZENÝ SERVIS

**V rámci komplexních služeb nabízíme:**

- technické poradenství pro projektanty, investory i realizační firmy
- zaškolení realizačních firem
- technologické dozory a konzultace na stavbách
- dodávka systémových komponent pro řešení detailů a návazností
- dodávka materiálů na místo určení

**Poradenství zajišťuje společnost TERMO + holding, a.s.:**

**E** interier@termo.cz  
**T** +420 475 600 537

## PENETRACE, PODNÁTĚRY, PŘÍPRAVA PODKLADU

### Termo IN Primer

Univerzální hydrosolová bezrozpuštědlová penetrace pro následné disperzní nátěry, bez obsahu rozpouštědel, vodou ředitelná a alkalicky odolná. Reguluje a sjednocuje nasákavost, zprostředkuje přílnavost, zpevňuje povrch a proniká hluboko do podkladu.

### Termo IN Eco Primer

Univerzální penetrace na silikátové bázi bez obsahu rozpouštědel, vodou ředitelná, alkalicky odolná a propustná pro vodní páru. Reguluje a sjednocuje nasákavost, zprostředkuje přílnavost, zpevňuje povrch a proniká hluboko do podkladu. Ideální pro následné silikátové nátěry, ale lze též využít jako ředidlo pro silikátovou barvu.

## STĚRKOVÉ MATERIÁLY

### Termo IN Fine

Jemná minerální stěrková hmota pro okamžité zpracování. Vyznačuje se dobrou brousitelností, snadnou přepracovatelností, přetíratelností a dobrou přídržností k podkladu.

## VNITŘNÍ NÁTĚRY

### Termo IN Basic

Vnitřní disperzní jemně plněná matná barva. Bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel, emisí a zápachu. Vyznačuje se dobrou propustností pro vodní páru, dobrou kryvostí a vysokým stupněm bělosti. Standardně se dodává bílá.

### Termo IN Brilant

Vnitřní disperzní jemně plněná matná výborně krycí barva. Bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel, emisí a zápachu. Vyznačuje se dobrou propustností pro vodní páru, výbornou kryvostí a vysokým stupněm bělosti. Standardně se dodává extra bílá.

### Termo IN Eco

Vnitřní disperzně silikátová tupě matná jemně plněná antialergická barva. Bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel, emisí a zápachu. Vyznačuje se odolností proti plísním, vysokou propustností pro vodní páru, vynikající přílnavostí na minerálních podkladech, velmi dobrou kryvostí a vysokým stupněm bělosti. Standardně se dodává zářivě bílá.

Parametry interiérových barev

název	báze	třída otěru za mokra dle EN 13300	třída krytí dle EN 13300	vzhled dle EN 13300			barevný odstín
				matný	pololesklý	lesklý	
Termo IN Basic	disperzní	4	2	x			bílá <sup>1)</sup>
Termo IN Brilant	disperzní	4	2	x			bílá <sup>1)</sup>
Termo IN Eco	disperzní	4	2	x			bílá <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Standardně se dodává v bílé barvě, ale lze tónovat i do přibližného odstínu dle aktuálního barevného vzorníku Termo+.



Skladba souvrství

Podklad	např. beton, plynosilikátové zdivo, omítka, sádrokarton, atd.		
Penetrace <sup>2)</sup>	Termo IN Primer	Termo IN Eco Primer	
Stěrková vrstva <sup>2)</sup>	Termo IN Fine		
Penetrace	Termo IN Primer	Termo IN Eco Primer	
Vnitřní nátěr	Termo IN Basic	Termo IN Brilant	Termo IN Eco

<sup>2)</sup> Použití v závislosti na stavu a typu podkladu a následně aplikovaných vrstev